

PLASTER BAND

VERPUTZBARES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG

HOHE HAFTUNG

Dank der hohen Haftkraft ideal für die Anwendung auf den meisten Oberflächen auch bei niedrigen Temperaturen.

VERPUTZBAR

Technisches Gewebe, perfekt zum anschließenden Verputzen.

ZUSAMMENSETZUNG

Trägermaterial

Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn

Klebstoff

lösungsmittelfreie Acryldispersion

Trennschicht

Silikonpapier



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


PLASTER BAND

ART.-NR.	Liner	B	L	Liner	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Gesamtstärke	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Klebkraft	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
UV-Beständigkeit	-	4 Monate	-
Wärmebeständigkeit	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Verarbeitungstemperatur	-	> -10 °C	> +50 °F
Lagertemperatur	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

ANWENDUNGSBEREICHE



UNIVERSELL UND UNSICHTBAR

Hervorragend geeignet als Dichtungsmittel für die Überlappung der Bahnen, sowohl innen als auch außen. Dank des Untergrunds aus schwarzem Vliesstoff ist das Produkt hinter unterbrochenen Verkleidungen nicht sichtbar.

SICHER

Durch die spezielle Zusammensetzung wird die Dampfdiffusion perfekt kontrolliert und eine sehr gute Luft- und Winddichtigkeit erzielt.