

PLASTER BAND

FITA ESPECIAL DE ELEVADA ADERÊNCIA TAMBÉM ESTUCÁVEL

ELEVADA ADERÊNCIA

A elevada força de adesão torna-a ideal para a aplicação na maior parte das superfícies, mesmo a baixas temperaturas.

ESTUCÁVEL

Tecido técnico perfeito para ser estucado posteriormente.

COMPOSIÇÃO

suporte
membrana transpirante de PP com duas camadas

adesivo
dispersão acrílica sem solventes

camada de separação
papel siliconado



CÓDIGO E DIMENSÕES


PLASTER BAND

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Espessura total	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Adesividade	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistência aos raios UV	-	4 meses	-
Resistência térmica	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatura de aplicação	-	> -10 °C	> +50 °F
Temperatura de armazenagem	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

CAMPOS DE APLICAÇÃO



UNIVERSAL E INVISÍVEL

Excelente para selar a sobreposição de membranas tanto no interior como no exterior. Graças ao suporte de tecido não tecido preto, não é visível atrás de revestimentos descontínuos.

SEGURO

Graças à composição especial, controla o fluxo de vapor impecavelmente, garantindo sempre uma perfeita estanquidade ao ar e ao vento.