

PLASTER BAND

NAGYFOKÚ TAPADÁSÚ, SPECIÁLIS SZALAG,
VAKOLHATÓ

NAGYFOKÚ TAPADÁS

A kitűnő tapadóképességnek köszönhetően a legtöbb felületen még alacsony hőmérsékleten is ideálisan alkalmazható.

VAKOLHATÓ

Technikai szövet, amely tökéletesen vakolható.

ÖSSZETÉTEL

hordozó
kétrétegű, légáteresztő PP membrán

ragasztó
oldószermentes akril disperzió

elválasztóréteg
szilikonpapír



KÓDOK ÉS MÉRETEK


PLASTER BAND

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Teljes vastagság	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Tapadóképesség	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
UV-sugaraknak ellenállás	-	4 hónapig	-
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Felviteli hőmérséklet	-	> -10 °C	> +50 °F
Tárolási hőmérséklet	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



UNIVERZÁLIS ÉS LÁTHATATLAN

Kiválóan alkalmas a membránok átfedésének szigetelésére beltéren és kültéren egyaránt. A fekete nemszőtt szövetből készült hordozónak köszönhetően nem látható a nem folytonos burkolat mögött.

BIZTONSÁGOS

Speciális összetételének köszönhetően tökéletesen szabályozza a vízgőz áramlását és tökéletes légzárást és szél elleni ellenállást nyújt.