


Samonavojni vijak s cilindričnom glavom za zidove

- Ugljični čelik, električno pocinčan
- Prikladno za kompaktne i polupune materijale
- Učvršćenje okvira i građevne stolarije (promjer glave = 8 mm)
- Brza montaža
- Smanjene sile širenja u podlozi
- Prolazno učvršćenje

MBS



kod	d [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	kom./pak.
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

Dostupno i s upuštenom punom glavom: idealno za učvršćenje PVC i aluminijskih profila

d = promjer vijka


d₀ = promjer predrupe beton/zid

d_f = promjer rupe u elementu koji valja učvrstiti

h_{nom} = nazivna dubina sidrenja

STATIČKE VRIJEDNOSTI

OTPORNOST NA IZVLAČENJE



Vrsta podloge	V _{nom,min} [mm]	N _{Rk} [kN]	N _{rec} [kN]
Beton	30	3,2	0,76
Betonski blokovi	40	-	-
Puna cigla	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Šuplja cigla	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Olakšani beton	80	-	-

Projektne vrijednosti N_{Rd} dobivaju se iz karakterističnih vrijednosti primjenom koeficijenta sigurnosti jednakog 3

MONTAŽA NA ZID

