


## Tokrögző csavar

- Elektrohorganyzott szénacél
- Alkalmas kompakt és féltömör anyagokhoz
- Nyílászárók és zárok rögzítéséhez (fej átmérő = 8 mm)
- Gyors szerelés
- Csökkent kinyílás a hordozóban
- Átmenő rögzítés

MBS




| kód             | d<br>[mm]          | L<br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | d <sub>f</sub><br>[mm] | db/csom |
|-----------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------|
| <b>FE210086</b> | <b>7,5</b><br>TX30 | 72        | 6                      | 6,2                    | 100     |
| <b>FE210087</b> |                    | 92        | 6                      | 6,2                    |         |
| <b>FE210088</b> |                    | 112       | 6                      | 6,2                    |         |
| <b>FE210089</b> |                    | 132       | 6                      | 6,2                    |         |
| <b>FE210090</b> |                    | 152       | 6                      | 6,2                    |         |
| <b>FE210091</b> |                    | 182       | 6                      | 6,2                    |         |

Lapos sülyesztett fejjel is: ideális PVC és alumínium tokok rögzítéséhez

d = csavar átmérő  
d<sub>0</sub> = téglafal/beton előfúrás átmérő  
d<sub>f</sub> = furat átmérő rögzítendő elembe  
h<sub>nom</sub> = nominális rögzítési mélység

## STATIKAI ÉRTÉKEK





### KIHÚZÁSI ELLENÁLLÁS



| Hordozó típusa   | h <sub>nom,min</sub> [mm] | N <sub>Rk</sub> [kN] | N <sub>rec</sub> [kN] |
|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| Beton            | 30                        | 3,2                  | 0,76                  |
| Beton kockák     | 40                        | -                    | -                     |
| Tömör tégl       | 40                        | 1,2                  | 0,29                  |
|                  | 80                        | 7,5                  | 1,79                  |
| Lyukacsos tégl   | 40                        | 0,2                  | 0,05                  |
|                  | 60                        | 0,9                  | 0,21                  |
| Könnyített beton | 80                        | -                    | -                     |

Az N<sub>Rd</sub> tervezett értékek a jellemző értékekből nyerhetők 3-as biztonsági együttható alkalmazásával

### SZERELÉS TÉGLAFALBA



1

2

3

4