

LADSTEP

LEITER MIT RÜCKENSCHUTZ

D.Lgs.
81/2008

EN 14122-4

DAUERHAFT

Sie bestehen aus einer Aluminiumlegierung und bieten eine hohe mechanische Beständigkeit gegenüber Korrosion und Witterungseinflüssen.

ZUVERLÄSSIG

Sie bieten dem Anwender maximale Sicherheit und dem Installateur ein zuverlässiges und leicht zu montierendes Produkt.

ZUSAMMENSETZBAR

Dank des breiten Sortiments an Komponenten passt sich das Modulsystem jeder Projektanforderung an.

▼ Aluminiumleiter mit Ruhepodesten zum Erreichen von Industriedächern.



VIDEO



MANUALS



KOMPONENTEN LEITER MIT RÜCKENSCHUTZ

HAUPTKOMPONENTEN

ZUBEHÖR

1

1a

2

3

2a

4

5

6

3a

7

8

4a

5a

6a

n. ART.-NR.

1 LADMODCAP / LADBARCAP

2 LADEXT130 / LADBAR130

3 LADRINGIT / LADRINGEU

4 LADMOD90 / LADMOD120 / LADMOD150 /
LADMOD180 / LADMOD210 / LADMOD240

5 LADJUN

LADBRA150 / LADBRA200 / LADBRA250 /
LADBRA300 / LADBRA350 / LADBRA400 /
LADBRA450 / LADBRA500 / LADBRA550 /
LADBRA600

7 LADBAR90 / LADBAR120 / LADBAR150 /
LADBAR180 / LADBAR210 / LADBAR240

8 MMSA26319 / MMSA26325

n. ART.-NR.

1a LADHANDS

2a LADEXTMOB130

3a LADBOARIT / LADBOAREU /
LADREST





4a LADHOOK

5a LADTRAPIT / LADTRAPEU



6a LADFEHIN / LADFEREG

ART.-NR. GRUNDKOMPONENTEN FÜR FESTE LEITERN MIT/OHNE RÜCKENSCHUTZ

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	B [mm]	L [mm]	H [mm]
LEITERMODULE	LADMOD90	Leitermodul 0,90 m - 3 Stufen	60	500	900
	LADMOD120	Leitermodul 1,20 m - 4 Stufen	60	500	1200
	LADMOD150	Leitermodul 1,50 m - 5 Stufen	60	500	1500
	LADMOD180	Leitermodul 1,80 m - 6 Stufen	60	500	1800
	LADMOD210	Leitermodul 2,10 m - 7 Stufen	60	500	2100
	LADMOD240	Leitermodul 2,40 m - 8 Stufen	60	500	2400
STANGEN FÜR RÜCKENSCHUTZ	LADBAR90	Kit 5 Stangen für Rückenschutz 0,90 m	15	25	900
	LADBAR120	Kit 5 Stangen für Rückenschutz 1,20 m	15	25	1200
	LADBAR150	Kit 5 Stangen für Rückenschutz 1,50 m	15	25	1500
	LADBAR180	Kit 5 Stangen für Rückenschutz 1,80 m	15	25	1800
	LADBAR210	Kit 5 Stangen für Rückenschutz 2,10 m	15	25	2100
	LADBAR240	Kit 5 Stangen für Rückenschutz 2,40 m	15	25	2400
RINGE	LADRINGIT	Ring für Rückenschutz GvD 81/2008	662	600	40
	LADRINGEU	Ring für Rückenschutz EN 14122	762	700	40
ENDSCHUTZ	LADEXT130	Verlängerung 1,30 m	60	30	1300
	LADBAR130	Kit 5 Stangen für Rückenschutz 1,04 m	15	25	1040














Zwei Ringe: LADRINGIT oder LADRINGEU hinzufügen, um den endgültigen Schutz fertigzustellen.

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	B [mm]	L [mm]	H [mm]	
BÜGEL	LADBRA150	Wandabstandsbügel 150 mm	210	512	60	
	LADBRA200	Wandabstandsbügel 200 mm	260	512	60	
	LADBRA250	Wandabstandsbügel 250 mm	310	512	60	
	LADBRA300	Wandabstandsbügel 300 mm	360	512	60	
	LADBRA350	Wandabstandsbügel 350 mm	410	512	60	
	LADBRA400 + LADSTRAP400	Wandabstandsbügel 400 mm + Strebe inkl. Schrauben	460	512	60	
	LADBRA450 + LADSTRAP450	Wandabstandsbügel 450 mm + Strebe inkl. Schrauben	510	512	60	
	LADBRA500 + LADSTRAP500	Wandabstandsbügel 500 mm + Strebe inkl. Schrauben	560	512	60	
	LADBRA550 + LADSTRAP550	Wandabstandsbügel 550 mm + Strebe inkl. Schrauben	610	512	60	
	LADBRA600 + LADSTRAP600	Wandabstandsbügel 600 mm + Strebe inkl. Schrauben	660	512	60	
VERBINDUNGEN	LADJUN	Verbindungselement	55	25	150	
KAPPEN	LADMODCAP	Verschlusskappe für oberen Pfosten	60	30	20	
	LADBARCAP	Stangenverschlusskappe	15	25	15	
HINWEISSCHILD	LADPLATEIT	Hinweisschild GVD 81/2008 + Anleitung IT	-	110	50	
	LADPLATEEU	Hinweisschild EN 14122-4 + Anleitung EN	-	110	50	
STANDARDBEFESTIGUNG	MMSA26319	Edelstahlschraube DIN 7504 A2 K 6,3 X 19 mm				
BEFESTIGUNG BÜGEL	MMSA26325	Edelstahlschraube DIN 7504 A2 K 6,3 X 25 mm				

Andere Art.-Nr./Komponenten auf Anfrage erhältlich.

■ ART.-NR. ZUBEHÖRTEILE FÜR FESTE LEITERN MIT/OHNE RÜCKENSCHUTZ*

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	
HOLMÜBERSTAND	LADHANDS	Kit 2 Holmüberstände Länge 450 mm	
ZUSAMMENSETZBARE VERLÄNGERUNG	LADEXTMOB130	Zusammensetzbare Verlängerung 1,30 m zum bequemeren Erreichen des Dachs	
AUSSTIEGSPODESTE	LADLAND500	Ausstiegspodest 500 x 500 mm rutschfest	
	LADLAND750	Ausstiegspodest 500 x 750 mm rutschfest	
SCHUTZKIT	LADPROT750	Podest 750 mm inkl. 4 Handläufen und 2 Fussleisten aus Aluminium	
KIPPBARE PODESTE	LADBOARIT	Kippbares Ruhepodest zur Aufteilung der Leitern (mit Hebe- und Senksystem) GvD 81/2008 Ø600 mm	
	LADBOAREU	Kippbares Ruhepodest zur Aufteilung der Leitern (mit Hebe- und Senksystem) EN 14122-4 Ø700 mm	
	LADREST	Kippbares Ruhepodest für Leiter mit Lebenslinie	

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	
SICHERHEITSVERSCHLÜSSE	LADTRAPIT	Sicherheitsverschluss für Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert) GvD 81/2008 Ø600 mm	
	LADTRAPEU	Sicherheitsverschluss für Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert) EN 14122-4 Ø700 mm	
HAKEN FÜR SEPARATE LEITER	LADHOOK	Befestigungshaken für separate Leiter	
FÜSSE	LADFEREG	Kit 2 verstellbare Stützfüße mit Löchern zur Befestigung am Boden	
	LADFEHIN	Kit 2 Stützfüße mit Gelenk	

Schrauben, Verbindungen und Kappen immer im Lieferumfang der einzelnen Art.-Nr. enthalten.

HINWEISE ZUR ZUSAMMENSTELLUNG DER LEITERN

- Die geltende Norm (GvD 81/2008 - EN 14122-4 - lokale Regelungen) muss vom Planer des Bauwerks festgelegt werden
- Komponenten werden gemäß geltender Norm ausgewählt
- Länge erstes Leitermodul 2,4 m
- Anfang Rückenschutz bei 2,4 m
- Erster Bügel bei 0,5 m
- Montage folgende Bügel alle 2,0 m

Andere Komponenten sind auf Anfrage erhältlich.
Für die Zusammensetzung die Anleitung oder die Tabellenkalkulation der Komponenten verwenden, die jeweils auf der Website www.rothoblaas.de verfügbar sind.

