

MBS

VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA PER MURATURA


- Acciaio al carbonio elettrozincato
- Idonea per materiali compatti e semipieni
- Fissaggio di infissi e serramenti (diametro testa = 8 mm)
- Rapida installazione
- Ridotte forze di espansione nel supporto
- Fissaggio passante



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	d [mm]	L [mm]	d _k [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	inserto	pz.
MBS7572	7,5	72	8	6	6,2	TX30	100
MBS7592		92	8	6	6,2	TX30	100
MBS75112		112	8	6	6,2	TX30	100
MBS75132		132	8	6	6,2	TX30	100
MBS75152		152	8	6	6,2	TX30	100
MBS75182		182	8	6	6,2	TX30	100

Disponibile anche con testa svasata piana: ideale per fissaggio di profili in PVC e alluminio.




d diametro vite
d_k diametro testa
d₀ diametro preforo calcestruzzo/muratura
d_f diametro foro nell'elemento da fissare
h_{nom} profondità di ancoraggio nominale

VALORI STATICI

RESISTENZA AD ESTRAZIONE

Tipo di supporto	h _{nom,min} [mm]	N _{rec} [kN]
Calcestruzzo	30	0,76
Mattone pieno	40	0,29
	80	1,79
Mattone forato	40	0,05
	60	0,21
Calcestruzzo alleggerito	80	0,12



MONTAGGIO SU MURATURA

