

I HORIZONTAL NET

RED PROTECTORA HORIZONTAL DE POLIPROPILENO

EN
1263-1
Tipo S

SEGURA

Exige un número limitado de fijaciones (distancia máxima entre los anclajes: 2,5 m).

MODULAR


Posibilidad de unir distintas redes entre sí mediante la cuerda de cosido HORCONNECT para cubrir superficies mayores

PERSONALIZABLE


Disponible bajo pedido en diferentes colores (rojo, azul, blanco) y en formatos personalizados para redes de dimensiones específicas.



▼ *Instalación de redes anticaída temporales de polipropileno para la puesta en seguridad de una cubierta de madera en construcción*



CAMPOS DE APLICACIÓN



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [m]	L [m]	mallá [mm]	cuerda [mm]	peso [kg]	unid.
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR7515	10	10	100	Ø5	22,9	1
HOR1010	7,5	15	100	Ø5	25,7	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	dimensiones [mm]	unid.	
HORHOOKC	gancho red para hormigón	M12 x 110	1	
HORHOOKS	gancho red para acero	M12 x 130	1	
HORHOOKU	gancho red para madera, hormigón o acero con mosquetón incluido	95 x 85 x 65	1	
HORFIX	cuerda de fijación por metro lineal	Ø14	1	
HORCONNECT	cuerda de cosido por metro lineal	Ø6	1	

FIJACIÓN PARA HORHOOKU

subestructura	fijaciones	unid.	
madera	HBS Ø8	2	
hormigón	AB1 / AB7 Ø10	1	
acero	EKS M10 + ULS + MUT	1	