

# PLASTER BAND

SPECJALNA TAŚMA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI, RÓWNIEŻ DO OTYNKOWANIA

## WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ

Dzięki zwiększonej przyczepności nadaje się idealnie do zastosowań na większości powierzchni, również w niskich temperaturach.

## NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Tkanina techniczna przeznaczona do zastosowań pod tynkiem.

## SKŁAD

podłoże

dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP

klej

dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

warstwa oddzielająca

papier silikonowy



## KODY I WYMIARY

### PLASTER BAND

| KOD       | liner<br>[mm] | B<br>[mm] | L<br>[m] | liner<br>[in] | B<br>[in] | L<br>[ft] |  |
|-----------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLASTER60 | 60            | 60        | 25       | 2.4           | 2.4       | 82        | 10                                                                                    |

## DANE TECHNICZNE

| Właściwości                    | norma     | wartość       | konwersja USC |
|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Grubość całkowita              | DIN 53855 | 0,6 mm        | 24 mil        |
| Przyczepność                   | EN 1939   | 35 N/25 mm    | 8 lbf/in      |
| Paroprzepuszczalność (Sd)      | EN 1931   | < 1 m         | > 3.5 US perm |
| Odporność na promieniowanie UV | -         | 4 miesiące    | -             |
| Odporność termiczna            | -         | -40 / +100 °C | -40 / +212 °F |
| Temperatura kładzenia          | -         | > -10 °C      | > +50 °F      |
| Temperatura składowania        | -         | +15 / +25 °C  | +59 / +77 °F  |

## ZAKRES ZASTOSOWANIA




## PRODUKTY POWIĄZANE



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



### UNIWERSALNA I NIEWIDOCZNA

Przeznaczona jest do uszczelniania zakładów membran, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu jako nośnika czarnej włókniny, nie jest widoczna pod okładzinami nieciętymi.

### BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki specjalnemu składowi, skutecznie kontroluje przepływ pary wodnej, zapewniając zawsze idealną hermetyczność i wiatroszczelność.