

PLASTER BAND

SPECIÁLNÍ OMÍTATELNÁ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ

VYSOKÁ PŘILNAVOST

Díky vysoké přilnavosti je ideální k použití na většině povrchů, a to i za nízkých teplot.

OMÍTATELNÁ

Technická textilie skvělá k následnému omítnutí.

SLOŽENÍ

podpora
dvouvrstvá prodyšná membrána z PP

lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel

separační vrstva
silikonovaný papír



KÓDY A ROZMĚRY

PLASTER BAND

KÓD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Celková tloušťka	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Přilnavost	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Odolnost proti UV záření	-	4 měsíců	-
Tepelná odolnost	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Teplota aplikace	-	> -10 °C	> +50 °F
Skladovací teplota	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

OBLASTI POUŽITÍ




SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



PRIMER SPRAY




PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERZÁLNÍ A NEVIDITELNÁ

Vynikající pro utěsnění překrytí membrán zvenku a zevnitř. Černá netkaná textilie umožňuje neviditelnost za nesouvislým obložním.

BEZPEČNÝ

Zvláštní složení umožňuje dokonalé řízení toku vodní páry a vždy zajišťuje perfektní vodotěsnost a vzduchotěsnost.