

PLASTER BAND

미장 가능한 특수 고접착 테이프

뛰어난 접착력

뛰어난 접착력으로 저온에서도 대부분의 표면에 사용하기에 이상적입니다.

미장 가능

미장에 적합한 이상적인 기능성 섬유입니다.

구성

- 앞면
2중 폴리프로필렌 투습방수지
- 접착력
용제 없는 아크릴 분산
- 릴리스 라이너
실리콘 코팅지



코드 및 치수

PLASTER BAND

제품코드	라이너 [mm]	B [mm]	L [m]	라이너 [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
접착력	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Sd값 (투습성)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
자외선 저항정도	-	4개월	-
온도 저항성	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
사용 가능 온도 범위	-	> -10 °C	> +50 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

■ 적용 분야




■ 관련 제품



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



범용성 및 시야에 보이지 않음

내부와 외부가 겹치는 멤브레인 밀봉에 탁월합니다. 검은색 부직포 지지대 때문에 불연속적인 클래딩 뒤에서 보이지 않습니다.

안전성

특수 구성 덕분에 증기의 흐름을 완벽하게 제어하고 완벽한 밀폐성을 보장합니다.