

PLASTER BAND

SPECIALE, STERK HECHTENDE TAPE, OOK
BEPLEISTERBAAR

STERKE HECHTING

De hoge hechtkracht maakt dit product ideaal voor toepassing op de meeste oppervlakken, ook bij lage temperaturen.

BEPLEISTERBAAR

Technisch textiel ideaal voor toepassingen onder pleisterwerk.

SAMENSTELLING

basismateriaal
dampopen membraan van PP in twee lagen

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag
gesiliconeerd papier



CODES EN AFMETINGEN

PLASTER BAND

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Kleefkracht	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Bestand tegen UV-straling	-	4 maanden	-
Thermische weerstand	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Toepassingstemperatuur	-	> -10 °C	> +50 °F
Opslagtemperatuur	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

TOEPASSINGSGEBIEDEN




GERELATEERDE PRODUCTEN



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERSEEL EN ONZICHTBAAR

Uitstekend voor het afdichten van membraanoverlappingsen, zowel binnen als buiten. Dankzij het basismateriaal van zwart non-woven textiel is hij niet zichtbaar onder discontinue bekledingen.

VEILIG

Dankzij de bijzondere samenstelling beheerst hij de dampstroom feilloos, terwijl ook een perfecte wind- en luchtdichtheid wordt gewaarborgd.