

VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA PER MURATURA

FILETTATURA HI-LOW

Adatta per il fissaggio diretto su materiali compatti e semipieni: pietra naturale, calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni forati.

INFISSI IN LEGNO

Grazie alla testa cilindrica è ideale per il fissaggio di profili in legno direttamente sul supporto in muratura.




CODICI E DIMENSIONI

d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Disponibile anche con testa svasata piana: ideale per il fissaggio di profili in PVC e alluminio.



GEOMETRIA



MATERIALE


Acciaio al carbonio con zincatura galvanica.

CAMPI DI IMPIEGO

Il filetto HI-LOW consente un fissaggio sicuro anche in prossimità dei bordi del supporto grazie alla ridotta tensione indotta nel materiale; ideale per infissi.

PARAMETRI DI INSTALLAZIONE

Diametro nominale	d_1	[mm]	7,5
Diametro testa	d_K	[mm]	8,0
Diametro preforo calcestruzzo/muratura	d_0	[mm]	6,0
Diametro foro nell'elemento da fissare	d_f	[mm]	6,2




d_1 diametro vite
 d_K diametro testa
 d_0 diametro preforo calcestruzzo/muratura
 d_F diametro foro nell'elemento da fissare
 h_{nom} profondità di ancoraggio nominale

VALORI STATICI

RESISTENZA AD ESTRAZIONE

Tipo di supporto	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Calcestruzzo	30	0,76
Mattone pieno	40	0,29
	80	1,79
Mattone forato	40	0,05
	60	0,21
Calcestruzzo alleggerito	80	0,12



INSTALLAZIONE

