

MBS

VIS AUTO-TARAUDEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE POUR MAÇONNERIE

FILETAGE HI-LOW


Convient à la fixation directe sur matériaux compacts et à moitié pleins : pierre naturelle, béton, brique pleine et creuse.

MENUISERIE EN BOIS

Sa tête cylindrique convient tout particulièrement à la fixation de chants en bois directement sur la maçonnerie.



GÉOMÉTRIE



CODES ET DIMENSIONS

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Disponible également à tête fraisée plane : idéal pour la fixation de profilés en PVC et aluminium.



MATÉRIAU


Acier au carbone avec zingage blanc.

DOMAINES D'UTILISATION

Le filetage HI-LOW autorise un assemblage sûr, y compris à proximité des bords du support, grâce à la moindre tension exercée sur le matériau. Convient surtout aux huisseries.

PARAMÈTRES D'INSTALLATION

Diamètre nominal	d_1	[mm]	7,5
Diamètre tête	d_K	[mm]	8,0
Diamètre pré-perçage béton /maçonnerie	d_0	[mm]	6,0
Diamètre trou dans l'élément à fixer	d_f	[mm]	6,2




d_1 diamètre vis
 d_K diamètre tête
 d_0 diamètre pré-perçage béton /maçonnerie
 d_f diamètre trou dans l'élément à fixer
 h_{nom} profondeur d'ancrage nominale

VALEURS STATIQUES

RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT

Type de support	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Béton	30	0,76
Brique pleine	40	0,29
	80	1,79
Brique creuse	40	0,05
	60	0,21
Béton allégé	80	0,12



INSTALLATION

