

MBS

PARAFUSO AUTO-ROSCANTE DE CABEÇA CILÍNDRICA PARA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO

ROSCAGEM HI-LOW

Apropriada para a fixação directa sobre materiais compactos e semi-cheios: pedra natural, betão, tijolos maciços e tijolos furados.

GUARNIÇÕES DE MADEIRA

Graças à cabeça cilíndrica, é ideal para a fixação de perfis de madeira directamente sobre o suporte de alvenaria.




CÓDIGOS E DIMENSÕES

d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Disponível também com cabeça de embeber plana: ideal para a fixação de perfis de PVC e alumínio.

GEOMETRIA



MATERIAL


Aço carbónico com zincagem galvânica.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

A rosca HI-LOW consente uma fixação segura também nas proximidades das bordas do suporte graças à pouca tensão induzida no material; ideal para molduras.

PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO

Diâmetro nominal	d_1	[mm]	7,5
Diâmetro da cabeça	d_K	[mm]	8,0
Diâmetro do pré-furo em betão/alvenaria	d_0	[mm]	6,0
Diâmetro do furo no elemento a fixar	d_f	[mm]	6,2




d_1 diâmetro do parafuso
 d_K diâmetro da cabeça
 d_0 diâmetro do pré-furo em betão/alvenaria
 d_f diâmetro do furo no elemento a fixar
 h_{nom} profundidade de ancoragem nominal

VALORES ESTÁTICOS

RESISTÊNCIA À EXTRAÇÃO

Tipo de suporte	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Betão	30	0,76
Tijolo cheio	40	0,29
	80	1,79
Tijolo furado	40	0,05
	60	0,21
Betão aligeirado	80	0,12



INSTALAÇÃO

