

用于砖石结构的圆柱头自攻螺钉

高低螺纹

适用于直接固定在致密和半实心材料上：天然石材、混凝土、实心砖和多孔砖。

门窗木框架

其圆柱头非常适合将木制型材直接固定在砖石结构的支架上。




产品编码和尺寸

d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	件
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

也可提供平沉头：非常适合固定PVC和铝型材。

几何形状



材料


镀锌碳钢。

使用领域

高低螺纹由于减少了材料中引起的张力，因此即使在支架边缘附近也能牢固固定；非常适合门窗框架。

■ 安装参数

标称直径	d_1	[mm]	7,5
头部直径	d_k	[mm]	8,0
混凝土/砖结构的预钻孔直径	d_0	[mm]	6,0
待固定构件的孔径	d_f	[mm]	6,2




- d_1 螺钉直径
- d_k 头部直径
- d_0 混凝土/砖结构的预钻孔直径
- d_f 待固定构件的孔径
- h_{nom} 标称锚固深度

■ 静态值

抗拔强度

支架类型	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
混凝土	30	0,76
实心砖	40	0,29
	80	1,79
多孔砖	40	0,05
	60	0,21
轻质混凝土	80	0,12



■ 安装

