

WKRĘT ZAOSTRZONY Z ŁBEM WALCOWANYM DO MURU

GWINTOWANIE HI-LOW


Odpowiednie do mocowania bezpośredniego w materiałach złożonych i półpełnych; skała naturalna, beton, cegły pełne, cegły dziurawki.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Walcowany łeb idealnie nadaje się do mocowań profili drewnianych bezpośrednio na podporach murowanych.



GEOMETRIA



KODY I WYMIARY

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Dostępna również z łbem poszerzonym płaskim, idealna do mocowania profili w PVC i aluminium.



MATERIAŁ


Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ

Gwintowanie HI-LOW umożliwia pewne mocowanie także w pobliżu krawędzi podtrzymujących dzięki zmniejszonemu naprężeniu materiału; idealne do ościeżnic.

PARAMETRÓW MONTAŻU

Średnica nominalna	d_1	[mm]	7,5
Średnica tła	d_k	[mm]	8,0
Średnica otworu w betonie/murze	d_0	[mm]	6,0
Średnica otworu w elemencie mocowanym	d_f	[mm]	6,2




d_1 średnica wkręta
 d_k średnica tła
 d_0 średnica otworu w betonie/murze
 d_f średnica otworu w elemencie mocowanym
 h_{nom} głębokość kotwienia nominalna

WARTOŚCI STATYCZNE

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WYCIĄGANIE

Rodzaj podłoża	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Beton	30	0,76
Cegła pełna	40	0,29
	80	1,79
Cegła perforowana	40	0,05
	60	0,21
Beton lekki	80	0,12



MONTAŻ

