

HENGERES FEJŰ ÖNMETSZŐ CSAVAR TÉGLAFALHOZ

HI-LOW MENET

Alkalmas kompakt és féltömör anyagokon való rögzítésre: természetes kő, beton, tömör és lyukacsos tégl.

RÖGZÍTÉSEK FÁBAN

A hengeres fejnek köszönhetően ideális fa profilok rögzítésére, közvetlenül a téglafalon.




KÓDOK ÉS MÉRETEK

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Rendelhető lapos sülyesztett fejjel is, alkalmas PVC és alumínium profilok rögzítésére.



GEOMETRIA



ANYAG


Galvanikus horganyzott szénacél.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A HI-LOW menet lehetővé teszi a biztos rögzítést a felület szélein is, az alacsony anyagba indukált feszültség miatt; ideális nyílászárókhoz.

TELEPÍTÉSI PARAMÉTEREK

Névleges átmérő	d_1	[mm]	7,5
Fejátmérő	d_k	[mm]	8,0
Előfúrás átmérője beton/falazat	d_0	[mm]	6,0
Rögzítendő elemen lévő lyuk átmérője	d_f	[mm]	6,2




d_1 a csavar átmérője
 d_k fejátmérő
 d_0 előfúrás átmérője beton/falazat
 d_f furat átmérő rögzítendő elemekben
 h_{nom} névleges rögzítés mélysége

STATIKUS ÉRTÉKEK

KIHÚZÁSI ELLENÁLLÁS

Felület típusa	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Beton	30	0,76
Tömör tégl	40	0,29
	80	1,79
Lyukacsos tégl	40	0,05
	60	0,21
Könnyített beton	80	0,12



TELEPÍTÉS

