

SAMOREZNÁ SKRUTKA S VALCOVOU HLAVOU PRE MURIVO

ZÁVIT HI-LOW

Vhodná pre priame fixovanie ku kompaktným a polotuhým materiálom: prírodný kameň, betón, plné tehly a duté tehly.

DREVENÉ RÁMY

Vďaka valcovej hlave je ideálna pre fixovanie drevených profilov priamo k povrchu muriva.




KÓDY A ROZMERY

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Dostupné aj so zapustenou plochou hlavou: ideálna na fixovanie profilov z PVC a hliníka.



GEOMETRIA



MATERIÁL


Uhlíková ocel' s galvanickým zinkovaním.

OBLASTI POUŽITIA

Závit HI-LOW umožňuje bezpečné fixovanie aj v blízkosti okrajov podpory vďaka zníženému pnutiu v materiáli; ideálna pre zárubne a okené rámy.

MONTÁŽNE PARAMETRE

Menovitý priemer	d_1	[mm]	7,5
Priemer hlavy	d_K	[mm]	8,0
Priemer predvrtania betón/murivo	d_0	[mm]	6,0
Priemer otvoru fixovaného prvku	d_f	[mm]	6,2




d_1 priemer skrutky
 d_K priemer hlavy
 d_0 priemer predvrtania betón/murivo
 d_f priemer otvoru fixovaného prvku
 h_{nom} menovitá hĺbka kotvenia

STATICKÉ HODNOTY

ODOLNOSŤ NA VYTIAHNUTIE

Typ podkladu	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Betón	30	0,76
Plné murivo	40	0,29
	80	1,79
Dierované murivo	40	0,05
	60	0,21
Lahký betón	80	0,12



MONTÁŽ

