

MBS

SJÄLVBORRANDE SKRUV MED CYLINDRISKT HUVUD FÖR MURVERK

HI-LOW-GÄNGNING


Lämplig för fixering direkt på kompakta och halvfylla material: natursten, betong, tegel och håltegel.

DÖRR- OCH FÖNSTERKARMAR I TRÄ

Tack vare det cylinderformade huvudet är den idealisk för fastsättning av träprofiler direkt på underlag i murverk.



GEOMETRI



KODER OCH MÅTT

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Finns även med platt försänkt huvud: idealisk för fastsättning i PVC- och aluminiumprofiler.



MATERIAL


Kolstål med galvaniserad förzinkning.

TILLÄPMNINGSOMRÅDEN

HI-LOW-gängan möjliggör ett säkert fäste i närheten av underlagets kanter tack vare reducerad spänning i materialet. Den är idealisk för karmar.

INSTALLATIONSPARAMETRAR

Nominell diameter	d_1	[mm]	7,5
Huvuddiameter	d_K	[mm]	8,0
Det förborrade hålets diameter i betong/murverk	d_0	[mm]	6,0
Diameter på hålet i elementet som ska fästas	d_f	[mm]	6,2




d_1 skruvens diameter
 d_K huvudets diameter
 d_0 det förborrade hålets diameter i betong/murverk
 d_f diameter på hålet i elementet som ska fästas
 h_{nom} nominellt förankringsdjup

STATISKA VÄRDEN

UTDRAGNINGSMOTSTÅND

Typ av underlag	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Betong	30	0,76
Massivt tegel	40	0,29
	80	1,79
Håltegel	40	0,05
	60	0,21
Lätt betong	80	0,12



MONTERING

