

MBS

SAMONAVOJNI VIJAK S CILINDRIČNOM GLAVOM ZA ZIDOVE

HILO NAVOJ


Prikladan je za izravno pričvršćivanje na kompaktne i polupune materijale: prirodni kamen, beton, punu opeku i šuplju opeku.

DRVENI OKVIRI

Zahvaljujući cilindričnoj glavi idealan je za pričvršćivanje drvenih profila izravno na podlogu u zidu.



GEOMETRIJA



KODOVI I DIMENZIJE

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Dostupan je i s ravnom upuštenom glavom: idealan za pričvršćivanje profila od PVC-a i aluminija.



MATERIJAL


Ugljični čelik s galvanskim cinčanjem.

PODRUČJA PRIMJENE

Navoj HI-LOW omogućuje sigurno pričvršćivanje čak i u blizini rubova podloge zahvaljujući smanjenom induciranom naprezanju u materijalu; idealan je za građevnu stolariju.

PARAMETRI ZA MONTAŽU

Nominalni promjer	d_1	[mm]	7,5
Promjer glave	d_K	[mm]	8,0
Promjer predrupe beton/zid	d_0	[mm]	6,0
Promjer provrta u elementu koji treba pričvrstiti	d_f	[mm]	6,2




d_1 promjer vijka
 d_K promjer glave
 d_0 promjer predrupe beton/zid
 d_f promjer rupe u elementu koji valja učvrstiti
 h_{nom} nominalna dubina sidrenja

STATIČKE VRIJEDNOSTI

OTPORNOST NA IZVLAČENJE

Vrsta podloge	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Beton	30	0,76
Puna cigla	40	0,29
	80	1,79
Šuplja cigla	40	0,05
	60	0,21
Olakšani beton	80	0,12



MONTAŽA

