

MBS

VRUT SAMOŘEZNÝ S VÁLCOVOU HLAVOU DO ZDIVA

HI-LOW ZÁVIT


Vhodné pro přímé upevnění do kompaktních a polotvrdých materiálů: přírodní kámen, beton, plné i duté cihly.

DŘEVĚNÁ ULOŽENÍ

Díky válcové hlavě je ideální pro upevnění dřevěných profilů přímo na podklad ze zdiva.



ROZMĚRY



KÓDY A ROZMĚRY

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

K dispozici také s plochou zápuštnou hlavou; ideální pro upevnění PVC profilů a hliníku.



MATERIÁL


Uhlíková ocel s galvanickým zinkováním.

OBLASTI POUŽITÍ

HI-LOW závit umožňuje bezpečné upevnění i u hran podpěry díky sníženému napětí v materiálu; ideální pro zárubně.

■ INSTALAČNÍCH PARAMETRŮ

Jmenovitý průměr	d_1	[mm]	7,5
Průměr hlavy	d_k	[mm]	8,0
Průměr předvrtání beton/zdivo	d_0	[mm]	6,0
Průměr díry do upevňovaného prvku	d_f	[mm]	6,2




d_1 průměr šroubu
 d_k diametr hlavy
 d_0 průměr předvrtání beton/zdivo
 d_f průměr díry do upevňovaného prvku
 h_{nom} jmenovitá hloubka ukotvení

■ STATICKÉ HODNOTY

ODOLNOST VŮČI VYTAŽENÍ

Typ podpěry	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Beton	30	0,76
Plná cihla	40 80	0,29 1,79
Děrovaná cihla	40 60	0,05 0,21
Zlehčený beton	80	0,12



■ INSTALACE

