

САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ КАМЕННЫХ СТЕН

РЕЗЬБА HI-LOW

Подходят для непосредственного крепления на плотные и пустотелые материалы: натуральный камень, бетон, полнотелый и пустотелый кирпич.

КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСТЕЙ

Благодаря цилиндрической головке данные шурупы идеально подходят для крепления деревянных рам непосредственно на опоры из кладки.




КОДЫ И РАЗМЕРЫ

d ₁ [мм]	КОД	L [мм]	шт.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Имеется исполнение с плоской потайной головкой, которое подходит для крепления профилей из ПВХ и алюминия.

ГЕОМЕТРИЯ



МАТЕРИАЛ


Оцинкованная углеродистая сталь.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резьба hi-low обеспечивает надежное крепление даже близко к краю опоры за счет пониженного напряжения, создаваемого шурупом в материала. Идеально подходит для крепления рам.

МОНТАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный диаметр	d_1	[мм]	7,5
Диаметр головки	d_k	[мм]	8,0
Диаметр предварительно просверленного отверстия в бетоне/кирпиче	d_0	[мм]	6,0
Диаметр отверстия в прикрепляемом элементе	d_f	[мм]	6,2




d_1 диаметр винта
 d_k диаметр головки
 d_0 диаметр предварительно просверленного отверстия в бетоне/кирпиче
 d_f диаметр отверстия в прикрепляемом элементе
 h_{nom} номинальная глубина крепления

СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫДЕРГИВАНИЮ

Тип основы	$h_{nom,min}$ [мм]	N_{rec} [кН]
Бетон	30	0,76
Цельный кирпич	40	0,29
	80	1,79
Кирпич с отверстиями	40	0,05
	60	0,21
Облегченный бетон	80	0,12



УСТАНОВКА

