

MBS

PAŠGRIEZOŠĀ SKRŪVE AR CILINDRISKU GALVU MŪRIM

HI-LOW VĪTŅOJUMS

Piemērota tiešai stiprināšanai pie kompaktiem un pildītiem materiāliem: dabīgais akmens, betons, pilni ķieģeļi un perforēti ķieģeļi.

KOKA RĀMJI

Pateicoties cilindriskajai galvai, tā ir ideāli piemērota koka profilu stiprināšanai tieši pie atbalsta mūrī.




KODI UN IZMĒRI

d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Pieejama arī ar plakanu noslēptu galvu: ideāli piemērota PVC un alumīnija profilu stiprināšanai.

ĢEOMETRIJA



MATERIĀLS


Oglekļa tērauds ar galvanisko cinka pārklājumu.

LIETOŠANAS JOMA

HI-LOW vītne nodrošina drošu stiprināšanu pat pie atbalsta malām, pateicoties materiāla izraisītam samazinātajam spriegumam; ideāli piemērota rāmjiem.

UZSTĀDĪŠANAS PARAMETRIEM

Nominālais diametrs	d_1	[mm]	7,5
Galvas diametrs	d_k	[mm]	8,0
Betona / mūra cauruma diametrs	d_0	[mm]	6,0
Cauruma diametrs fiksējamajā elementā	d_f	[mm]	6,2




d_1 nominālais skrūves diametrs
 d_k galvas diametrs
 d_0 betona / mūra cauruma diametrs
 d_f cauruma diametrs fiksējamajā elementā
 h_{nom} nominālais stiprinājuma dziļums

STATISKĀS VĒRTĪBAS

PRETESTĪBA PRET VĪTNES IZRAUŠANOS

Atbalsta veids	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Betons	30	0,76
Pilns ķieģelis	40	0,29
	80	1,79
Perforēts ķieģelis	40	0,05
	60	0,21
Vieglais betons	80	0,12



UZSTĀDĪŠANA

