

ITSEKIERTEITTÄVÄ SYLINTERIKANTARUUVI MUURAUKSIIN

HI-LOW-KIERTEYTYS


Sopii suoraan kiinnitykseen kiinteisiin ja puolikiinteisiin materiaaleihin: luonnonkivi, betoni, tiili ja rei'itetty tiili.

PUUKARMIT

Sylinterimäisen kannan ansiosta se sopii puuprofilien kiinnittämiseen suoraan muuraustukeen.



GEOMETRIA



KOODIT JA MITAT

d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Saatavana myös litteällä senkkikannalla: ihanteellinen PVC- ja alumiiniprofilien kiinnittämiseen.



MATERIAALI


Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOhteet

HI-LOW-kierre mahdollistaa turvallisen kiinnityksen jopa tuen reunojen läheisyydessä materiaalin aiheuttaman pienennetyn jännityksen ansiosta; sopii erinomaisesti karmeihin.

ASENNUSPARAMETRIEN

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	7,5
Kannan halkaisija	d_k	[mm]	8,0
Betoni-/muurausreiän halkaisija	d_0	[mm]	6,0
Reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä	d_f	[mm]	6,2




d_1 ruuvien halkaisija
 d_k kannan halkaisija
 d_0 betoni-/muurausreiän halkaisija
 d_f reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä
 h_{nom} nimellinen ankkurointisyvyys

STAATTISET ARVOT

ULOSVETOLUJUUS

Tuen tyyppi	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Betoni	30	0,76
Umpitiili	40	0,29
	80	1,79
Reikätiili	40	0,05
	60	0,21
Kevytbetoni	80	0,12



ASENNUS

