

MBS

ZELFBORENDE SCHROEF MET CILINDRISCHE KOP VOOR METSELWERK

SCHROEFDRAAD HI-LOW


Geschikt voor een rechtstreekse bevestiging op diverse steen-achtige materialen: natuursteen, beton, massieve en holle bakstenen.

HOUTEN KOZIJNEN

Is als gevolg van de cilindrische kop ideaal voor de rechtstreekse bevestiging van houten profielen op ondergronden van metselwerk.



GEOMETRIE



CODES EN AFMETINGEN

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
7,5 TX 30	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100

Ook beschikbaar met vlakke verzonken kop: ideaal voor de bevestiging van PVC- en aluminium profielen.



MATERIAAL


Elektrisch gegalvaniseerd koolstofstaal.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

De HI-LOW schroefdraad maakt een veilige bevestiging mogelijk, ook in de nabijheid van de randen van de ondergrond, dankzij de verminderd aan het materiaal overgedragen spanning; ideaal voor kozijnen.

INSTALLATIEPARAMETERS

Nominale diameter	d_1	[mm]	7,5
Diameter kop	d_k	[mm]	8,0
Diameter voorboring beton/metselwerk	d_0	[mm]	6,0
Diameter gat in het te bevestigen element	d_f	[mm]	6,2




d_1 diameter schroef
 d_k diameter kop
 d_0 diameter voorboring beton/metselwerk
 d_f diameter gat in het te bevestigen element
 h_{nom} nominale verankeringsdiepte

STATISCHE WAARDEN

TREKSTERKTE

Type ondergrond	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Beton	30	0,76
Massieve baksteen	40	0,29
	80	1,79
Holle baksteen	40	0,05
	60	0,21
Lichtgewicht beton	80	0,12



INSTALLATIE

