

PAŠGRIEZOŠĀ SKRŪVE AR CILINDRISKU GALVU MŪRIM

HI-LOW VĪTŅOJUMS

Piemērota tiešai stiprināšanai pie kompaktiem un pildītiem materiāliem: dabīgais akmens, betons, pilni ķieģeļi un perforēti ķieģeļi.

KOKA RĀMJI

Pateicoties cilindriskajai galvai, tā ir ideāli piemērota koka profilu stiprināšanai tieši pie atbalsta mūrī.




KODI UN IZMĒRI

d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
7,5 TX 30	MBS7552 NEW	52	100
	MBS7572	72	100
	MBS7592	92	100
	MBS75112	112	100
	MBS75132	132	100
	MBS75152	152	100
	MBS75182	182	100
	MBS75212 NEW	212	100
	MBS75242 NEW	242	100

Pieejama arī ar plakānu noslēptu galvu: ideāli piemērota PVC un alumīnija profilu stiprināšanai.

ĢEOMETRIJA



MATERIĀLS


Oglekļa tērauds ar galvanisko cinka pārklājumu.

LIETOŠANAS JOMA

HI-LOW vītne nodrošina drošu stiprināšanu pat pie atbalsta malām, pateicoties materiāla izraisītam samazinātajam spriegumam; ideāli piemērota rāmjiem.

UZSTĀDĪŠANAS PARAMETRIEM

Nominālais diametrs	d_1	[mm]	7,5
Galvas diametrs	d_k	[mm]	8,0
Betona / mūra cauruma diametrs	d_0	[mm]	6,0
Cauruma diametrs fiksējamajā elementā	d_f	[mm]	6,2




d_1 nominālais skrūves diametrs
 d_k galvas diametrs
 d_0 betona / mūra cauruma diametrs
 d_f cauruma diametrs fiksējamajā elementā
 h_{nom} nominālais stiprinājuma dziļums

STATISKĀS VĒRTĪBAS

PRETESTĪBA PRET VĪTNES IZRAUŠANOS

Atbalsta veids	$h_{nom,min}$ [mm]	N_{rec} [kN]
Betons	30	0,76
Pilns ķieģelis	40	0,29
	80	1,79
Perforēts ķieģelis	40	0,05
	60	0,21
Vieglais betons	80	0,12



UZSTĀDĪŠANA

