

BYTUM PRIMER

沥青膜和胶带的常用底层涂料

高性能

在粘性较差的水泥结构上粘结聚合沥青膜或涂膜液体沥青之前的基层涂料。可喷涂、刷涂和辊涂。

多用途的

在干燥的和轻微受潮的水泥表面上，它的附着力极好，渗透力极强。阻止混凝土的灰尘和孔隙。



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
颜色 (湿/干)	-	棕色/黑色	-
完全干燥所需的时间	-	30 - 60 min	-
用量 ⁽¹⁾	-	100 - 200 g/m ²	-
密度	ISO 2811-1	约 1 kg/L	-
固体含量 (130 °C)	ISO 3251	约 25%	-
粘度 (20 °C 流出, Φ 4 mm)	ISO 2431	约 17 s	-
储存温度 ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾ 所表达的数据可能会根据涂覆涂料的厚度和特定的涂膜条件：温度、湿度、通风、基层的吸水性而有所差异。

⁽²⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，质保期最长 12 个月。检查包装上指示的有效期。

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [kg]	内含物 [lb]	
BYTP	10	22	1



可重复使用

涂覆结束后，只需盖上涂料桶盖，即可方便地存放以备下次使用。

安全

由于是水性涂料，特别适用于不建议使用溶剂型涂料的居住区域的防水工程。