

BYTUM PRIMER

ビチューメン膜およびテープ用万能プライマー

高い性能

ビチューメンポリマー膜を接着する前、セメント質で凝集性の低い構造物にビチューメン液体シースを敷設する前に塗布するプライマーです。スプレー、ブラシ、ローラーで塗布できます。

汎用性

乾燥したセメント面はもちろん、わずかに湿り気のあるセメント面にも優れた接着性と浸透性を発揮します。コンクリートのホコリや気孔による空隙を遮断します。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
カラー（水分を含んでいる時/乾燥時）	-	茶 / 黒	-
完全に乾かすのに必要な時間	-	30 / 60 分	-
面積辺りの容量 ⁽¹⁾	-	100 / 200 g/m ²	-
密度	ISO 2811-1	約 1 kg/L	-
乾式残渣 (130°C)	ISO 3251	約 25%	-
粘度 (20°C、Φ 4 mm での流出)	ISO 2431	約 17 秒	-
保管温度 ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾ 表示データは、適用される製品の厚さおよび特定の施工（温度、湿度、通気性、基材の吸収性）により異なる場合があります。

⁽²⁾ 製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し、12か月以内に使用して下さい。容器に記載されている消費期限を確認してください。

コードと寸法

コード	内容量	内容量	
	[kg]	[lb]	
BYTP	10	22	1



再使用可能

塗布の終了後は、容器に蓋をするだけで便利に保管でき、後に再び使用することができます。

安全

水性なので、溶剤系製品の使用が推奨されない居住地域での防水作業に特に適しています。