

BYTUM PRIMER

도막용 범용 하도재 및 역청질계 테이프

고성능

시멘트 및 접착성이 떨어지는 구조면 작업 시 역청 폴리머 도막 접합 또는 역청액 시징 도포 전에 코팅하는 하도재. 스프레이, 브러쉬, 롤러에 사용 가능.

다용도

건조한 표면은 물론 완전히 건조되지 않은 시멘트 표면 도포 시에도 뛰어난 부착력 및 침입도. 콘크리트 공극 수밀 및 분진 방지.



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
색상 (습식/건식)	-	갈색/검정	-
완전 건조 소요 시간	-	30/60분	-
도포면적 ⁽¹⁾	-	100 / 200g/m ²	-
밀도	ISO 2811-1	약 1kg/L	-
가열 잔분 (130°C)	ISO 3251	약 25%	-
점성 (20°C에서 유출, Ø 4mm)	ISO 2431	약 17초	-
보관 온도 ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

(1) 제시된 데이터는 피도면에 도포하는 도료 두께 및 구체적인 설치 조건, 즉 온도, 습도, 통풍, 기질 흡수성에 따라 달라질 수 있습니다.

(2) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다(최대 12개월). 포장에서 유통기한을 확인하십시오.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [kg]	내용물 [lb]	
BYTP	10	22	1



재사용 가능

도포가 끝난 뒤 버킷 뚜껑을 닫기만 하면 나중에 사용할 때까지 편리하게 보관할 수 있습니다.

안전성

수용성이므로, 용제형 도료 사용이 권장되지 않는 주거 지역의 방수 작업에 적합합니다.