

BYTUM PRIMER

UNIVERSELE PRIMER VOOR MEMBRANEN EN BITUMENTAPES

PERFORMANT

Grondverlaag voorafgaand aan het lijmen van de polymeren-bitumen-membranen of het aanbrengen van vloeibare bitumenafdichtingen op cementstructuren en onafhankelijke structuren. Aanbrengen met spray, kwast of roller.

VEELZIJDIG

Uitstekende hechting en penetratie op alle droge, maar ook licht natte, cementoppervlakken. Het blokkeert de korreligheid en poreusheid van beton.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Kleur (nat / droog)	-	Bruin / zwart	-
Benodigde tijd voor volledige droging	-	30 / 60 min	-
Rendement ⁽¹⁾	-	100 / 200 g/m ²	-
Dichtheid	ISO 2811-1	ca. 1 Kg/L	-
Droog residu (130 °C)	ISO 3251	ca. 25%	-
Viscositeit (uitstroom bij 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	ca. 17 seconden	-
Opslagtemperatuur ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾ De gegevens kunnen variëren afhankelijk van de dikte van het aangebrachte product en de specifieke voorwaarden voor de aanbrenging: temperatuur, vochtigheid, ventilatie, absorptievermogen van de ondergrond.

⁽²⁾ Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende maximaal 12 maanden. Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	inhoud	inhoud	
	[kg]	[lb]	
BYTP	10	22	1



HERBRUIKBAAR

Na het aanbrengen kan het product gemakkelijk worden bewaard voor een volgend gebruik, door simpelweg de emmer af te sluiten met de bijbehorende deksel.

VEILIG

Aangezien het een product op waterbasis is, is het bijzonder geschikt voor waterdicht maken in bewoonde ruimten, waar het gebruik van producten op basis van oplosmiddelen niet wordt aanbevolen.