

DĪBELIS IZOLĀCIJAS STIPRINĀŠANAI PIE MŪRA

SERTIFICĒTS

Dībelis ar CE marķējumu atbilstoši ETA ar sertificētām izturības vērtībām. Dubultā paplašināšana ar standartizētām tērauda naglām pieļauj ātru un daudzpusīgu stiprināšanu pie betona un mūra.

DUBULTĀ PAPLAŠINĀŠANA

Dubultās paplašināšanas PVC Ø8 dībelis ar standartizētām tērauda naglām stiprināšanai pie betona un mūra. Izmantojams ar papildu rozeti, kas paredzēta lietošanai uz īpaši mīkstiem izolācijas materiāliem.





KODI UN IZMĒRI

KODS	L [mm]	d _{CAURUMS} [mm]	d _{GALVA} [mm]	A [mm]	gab.
ISULFIX8110	110			80	250
ISULFIX8150	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	190			160	100

KODS	d _{GALVA} [mm]	apraksts	gab.
ISULFIX90	90	papildu rozete mīkstiem izolācijas materiāliem	250

A= maksimālais fiksējamais biežums



MATERIĀLS

PVC sistēma ar oglekļa tērauda naglu.

LIETOŠANAS JOMA

Dažādiem izolācijas materiālu biežumiem pieejami dažādu izmēru dībeļi; izmantojams ar papildu rozeti, kas paredzēta lietošanai uz mīkstiem izolācijas materiāliem; lietošanas veids un uzstādīšanas iespēja ir sertificēti un norādīti attiecīgajā ETA dokumentā.