

FIRE STRIPE GRAPHITE

GUARNIZIONE FLESSIBILE INTUMESCENTE



INTUMESCENTE

Anche in caso di incendio non sprigiona gas o sostanze nocive. Privo di amianto, deve la sua capacità intumescente alla presenza della grafite.

ERMETICO

Il profilo garantisce il blocco dei fumi, gas, e fiamme dalla temperatura ambiente fino a oltre 500°C grazie alla sua capacità di espandersi.



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Densità	-	ca. 1500 kg/m ³	ca. 0,87 oz/in ³
Infiammabilità	UL 94	V0	-
Impermeabilità all'acqua	-	conforme	-
Temperatura di espansione	-	> 80 °C	> 176 °F
Temperatura ottimale di espansione	-	> 210 °C	> 410 °F
Temperatura di applicazione	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



TERMOESPANDENTE

All'aumentare delle temperature il prodotto diventa una schiuma espandendosi anche fino a 10 volte il suo spessore garantendo una protezione efficace anche in prossimità di connessioni.

ADESIVO

La guarnizione può essere tagliata con una semplice forbice o taglierino e posato grazie alla superficie adesiva.