

FIRE STRIPE GRAPHITE

JOINT FLEXIBLE INTUMESCENT



INTUMESCENT

Même en cas d'incendie, il ne dégage pas de gaz ou de substances nocives. Sans amiante, il doit sa capacité intumescente à la présence de graphite.

HERMÉTIQUE

Le profil garantit le blocage des fumées, des gaz et des flammes depuis la température ambiante jusqu'à plus de 500 °C grâce à sa capacité à se dilater.



DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Densité	-	env. 1500 kg/m ³	env. 0,87 oz/in ³
Inflammabilité	UL 94	V0	-
Étanchéité à l'eau	-	conforme	-
Température de dilatation	-	> 80 °C	> 176 °F
Température optimale de dilatation	-	> 210 °C	> 410 °F
Température d'application	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

CODES ET DIMENSIONS

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



THERMO-DILATABLE

Lorsque la température augmente, le produit se transforme en mousse, et se dilate jusqu'à 10 fois son épaisseur, assurant une protection efficace même à proximité des connexions.

ADHÉSIF

Le joint peut être coupé avec un simple ciseau ou un cutter et positionné grâce à la surface adhésive.