

FIRE STRIPE GRAPHITE

JUNTA FLEXÍVEL INTUMESCENTE



INTUMESCENTE

Mesmo em caso de incêndio, não liberta gases ou substâncias nocivas. Sem amianto, deve a sua capacidade intumescente à presença de grafite.

HERMÉTICA

O perfil garante o bloqueio de fumos, gases e chamas desde a temperatura ambiente até mais de 500 °C graças à sua capacidade de expansão.



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Densidade	-	aprox. 1500 kg/m ³	aprox. 0,87 oz/in ³
Inflamabilidade	UL 94	V0	-
Impermeabilidade à água	-	conforme	-
Temperatura de expansão	-	> 80 °C	> 176 °F
Temperatura ideal de expansão	-	> 210 °C	> 410 °F
Temperatura de aplicação	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



TERMO-EXPANSIVO

À medida que as temperaturas aumentam, o produto torna-se uma espuma, expandindo-se até 10 vezes a sua espessura, garantindo uma proteção eficaz mesmo nas proximidades das ligações.

ADESIVO

A junta pode ser cortada com uma simples tesoura ou x-ato e colocada graças à superfície adesiva.