

FIRE STRIPE GRAPHITE

DUZZADÓ, HAJLÉKONY TÖMÍTÉS



DUZZADÓ

Tűz esetén sem bocsát ki gázokat vagy károsanyagokat. Nem tartalmaz azbesztet, duzzadásra való képessége a grafittartalomnak köszönhető.

HERMETIKUS

Tágulása révén a profil megakadályozza a füst, gáz és láng áthatolását környezeti hőmérséklettől akár 500°C-ig.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Sűrűség	-	kb. 1500 kg/m ³	kb. 0,87 oz/in ³
Gyúlékonyság	UL 94	V0	-
Vízállóság	-	megfelel	-
Tágulási hőmérséklet	-	> 80 °C	> 176 °F
Optimális tágulási hőmérséklet	-	> 210 °C	> 410 °F
Felviteli hőmérséklet	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



HŐRE TÁGULÓ

A hőmérséklet emelkedésének hatására a termék habbá alakul és akár vastagságának tízszeresére is kitágul, ezzel hatékony védelmet nyújt kötőelemek közelében is.

RAGASZTÓ

A tömítés ollóval vagy vágókéssel levágható és ragasztó felületének köszönhetően felhelyezhető.