

FIRE STRIPE GRAPHITE

GARNITURĂ FLEXIBILĂ DILATANTĂ



DILATANTĂ

Chiar și în caz de incendiu, nu degajă gaze sau substanțe nocive. Nu conține azbest; proprietățile sale dilatante se datorează prezenței grafitului.

ERMETIC

Profilul garantează blocarea gazelor arse, a gazelor și flăcărilor cu o temperatură ambiantă de până la 500°C, datorită capacității sale de a se dilata.



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Densitate	-	cca. 1500 kg/m ³	cca. 0,87 oz/in ³
Inflamabilitate	UL 94	V0	-
Impermeabilitate la apă	-	conform	-
Temperatură de dilatare	-	> 80 °C	> 176 °F
Temperatură ideală de dilatare	-	> 210 °C	> 410 °F
Temperatură de aplicare	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



TERMODILATANTĂ

La creșterea temperaturilor, produsul devine o spumă, dilatându-se chiar și până la de 10 ori grosimea sa, garantând o protecție eficientă chiar și în apropierea legăturilor.

ADEZIV

Garnitura poate fi tăiată cu o simplă foarfecă sau cutter și poate fi aplicată datorită suprafeței sale adezive.