

FIRE STRIPE GRAPHITE

INTUMESCENTO PROŽNO TESNILO



INTUMESCENTNO

V primeru požara ne oddaja plinov ali škodljivih snovi. Brez azbesta. Zaradi vsebnosti grafita lahko poveča svoj volumen.

NEPRODUŠEN

Profil zaradi svojih razteznih lastnosti zagotavlja zaustavitev dima, plina in plamenov od sobne temperature do temperature nad 500°C.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Gostota	-	pribl. 1500 kg/m ³	pribl. 0,87 oz/in ³
Vnetljivost	UL 94	V0	-
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z	-
Temperatura ekspanzije	-	> 80 °C	> 176 °F
Optimalna temperatura ekspanzije	-	> 210 °C	> 410 °F
Temperatura za vgradnjo	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



TERMOKSPANZIJSKI

Pri povečani temperaturi se izdelek spremeni v peno, ki se poveča do 10-krat in zagotavlja ustrezno zaščito tudi v bližini spojev.

LEPILO

Tesnilo se lahko reže s škarjami ali olfa nožem in se zahvaljujoč samolepilni površini preprosto namesti.