

FIRE STRIPE GRAPHITE

FLEXIBELE ZWELLENDENDE PAKKING



INTUMESCENT

Zelfs bij brand komen er geen gassen of schadelijke stoffen vrij. Het is asbestvrij en dankt zijn zwellende vermogen aan de aanwezigheid van grafiet.

HERMETISCH

Het profiel garandeert de blokkering van rook, gassen en vlammen van de omgevingstemperatuur tot aan meer dan 500°C dankzij zijn vermogen op te zwellen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Dichtheid	-	ca. 1500 kg/m ³	ca. 0,87 oz/in ³
Ontvlambaarheid	UL 94	V0	-
Waterdichtheid	-	conform	-
Expansietemperatuur	-	> 80 °C	> 176 °F
Optimale expansietemperatuur	-	> 210 °C	> 410 °F
Toepassingstemperatuur	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



THERMO-UITZETTEND

Als de temperatuur stijgt, wordt het product een schuim dat tot 10 keer zijn dikte uitzet en een doeltreffende bescherming biedt, ook in de buurt van aansluitingen.

KLEEFMIDDEL

De afdichting kan worden doorgeknijpt of doorgesneden met een simpele schaar of stanleymes en worden aangebracht dankzij het kleefoppervlak.