

# TOWLATEVO

## TOWER POUR L'INSTALLATION SUR STRUCTURE VERTICALE

- Elle permet de réaliser des lignes de vie sur le support TOWER également monté sur une structure verticale
- Il supporte toutes les forces requises pour une ligne de vie conformément à la norme EN 795:2012 C



### CODES ET DIMENSIONS

| CODE      | matériau               | poids | B    | H    | L    | pcs. |
|-----------|------------------------|-------|------|------|------|------|
|           |                        | [kg]  | [mm] | [mm] | [mm] |      |
| TOWLATEVO | acier galvanisé S235JR | 3,5   | 186  | 208  | 182  | 1    |

# TOPLATE

## CONTREPLAQUE POUR TOWER

- Contreplaque pour TOWER et TOWER22 dotée d'écrous et de rondelles



### CODES ET DIMENSIONS

| CODE    | matériau               | B    | H    | L    | pcs. |
|---------|------------------------|------|------|------|------|
|         |                        | [mm] | [mm] | [mm] |      |
| TOPLATE | acier galvanisé S235JR | 150  | 8    | 150  | 1    |

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

| n. | CODE | description  | Ø    |
|----|------|--------------|------|
|    |      |              | [mm] |
| 4  | MGS  | tige filetée | 12   |

Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

