

## TIGE FILETÉE CLASSE ACIER 5.8 POUR ANCRAGES CHIMIQUES

- Avec écrou (ISO4032) et rondelle (ISO7089)
- Acier 5.8 électrozingué



### CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | d<br>[mm] | L <sub>t</sub><br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | d <sub>f</sub><br>[mm] | pcs. |
|----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| INA8110  | M8        | 110                    | 10                     | ≤ 9                    | 10   |
| INA10110 | M10       | 110                    | 12                     | ≤ 12                   | 10   |
| INA10130 |           | 130                    | 12                     | ≤ 13                   | 10   |
| INA12130 | M12       | 130                    | 14                     | ≤ 14                   | 10   |
| INA12180 |           | 180                    | 14                     | ≤ 15                   | 10   |
| INA16160 | M16       | 160                    | 18                     | ≤ 18                   | 10   |
| INA16190 |           | 190                    | 18                     | ≤ 18                   | 10   |
| INA16230 |           | 230                    | 18                     | ≤ 18                   | 10   |
| INA20240 | M20       | 240                    | 24                     | ≤ 22                   | 10   |
| INA24270 | M24       | 270                    | 28                     | ≤ 26                   | 10   |
| INA27400 | M27       | 400                    | 32                     | ≤ 30                   | 10   |

d<sub>0</sub> = diamètre de perçage dans le support / d<sub>f</sub> = diamètre du trou de passage dans l'élément à fixer

### MONTAGE

