


Vite autofilettante testa cilindrica per muratura

- Acciaio al carbonio elettrozincato
- Idonea per materiali compatti e semipieni
- Fissaggio di infissi e serramenti (diametro testa = 8 mm)
- Rapida installazione
- Ridotte forze di espansione nel supporto
- Fissaggio passante

MBS




codice	d [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	pz/conf
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

Disponibile anche con testa svasata piana: ideale per il fissaggio di profili in PVC e alluminio

d = diametro vite
d₀ = diametro preforo calcestruzzo/muratura
d_f = diametro foro nell'elemento da fissare
h_{nom} = profondità di ancoraggio nominale

VALORI STATICI

RESISTENZA AD ESTRAZIONE



Tipo supporto	h _{nom,min} [mm]	N _{Rk} [kN]	N _{rec} [kN]
Calcestruzzo	30	3,2	0,76
Blocchetti calcestruzzo	40	-	-
Mattone pieno	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Mattone forato	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Calcestruzzo alleggerito	80	-	-

I valori di progetto N_{Rd} si ricavano dai valori caratteristici applicando un coefficiente di sicurezza pari a 3

MONTAGGIO SU MURATURA

