

SMART BAND

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE CON LINER DIVISIBILE

LINER SPECIALE

Il prodotto è dotato di una pellicola di separazione unica che, grazie ad uno speciale trattamento, si può dividere in qualsiasi punto senza bisogno di pretagli, adattandosi così a qualsiasi esigenza di posa.

FLASHING TAPE

Soddisfa tutti i requisiti per essere classificato come nastro per la sigillatura di porte o finestre esterne, garantendo massima sicurezza anche in caso di acqua stagnante.

COMPOSIZIONE

- supporto
pellicola speciale in PE
- supporto
pellicola in PE stabilizzata ai raggi UV
- collante
dispersione acrilica senza solventi
- strato di separazione
pellicola in PP a divisione facilitata



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Spessore	-	0,24 mm	9.5 mil
Adesione a OSB	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adesione a acciaio	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
Adesione a vinile	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adesione a compensato	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adesione al suo materiale di rivestimento	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
Resistenza a trazione	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Allungamento a rottura	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Resistenza ai raggi UV	-	12 mesi	-
Tenuta alla pioggia battente	-	conforme	-
Temperatura di applicazione	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Resistenza termica	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Per poter misurare l'adesione è stato necessario evitare l'allungamento applicando un altro nastro sul supporto.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4

CAMPI APPLICATIVI



GAMMA PRODOTTI



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



RESISTENTE ALLE PERFORAZIONI

La speciale composizione del supporto lo rende particolarmente resistente allo strappo e agli stress meccanici, grazie alla sua elevata deformabilità.

SMART

Il nastro è unico ed estremamente versatile. Grazie al liner a divisione facilitata è possibile immagazzinare poche misure per riuscire a soddisfare qualsiasi esigenza costruttiva.

■ CONSIGLI DI POSA

SIGILLATURA DEL FORO FINESTRA



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

