


MBS

Kołek samowierący z łbem kulistym do muru

- Stal węglowa ocynkowana elektrolitycznie
- Odpowiedni do mat. kompaktowych i półpełnych
- Mocowanie stolarki okiennej (średnica łba = 8 mm)
- Szybki montaż
- Zredukowane siły rozporowe w podłożu
- Montaż przelotowy

MBS



kod	d [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	szt/opk
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

Dostępny także z łbem stożkowym płaskim: idealny do mocowania profili z PVC i aluminium

d = średnica wkręta


d₀ = średnica otworu w betonie/murze

d_f = średnica otworu w elemencie mocowanym

h_{nom} = nominalna głębokość kotwienia

WARTOŚCI STATYCZNE

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WYCIĄGANIE



Rodzaj podłoża	h _{nom,min} [mm]	N _{Rk} [kN]	N _{rec} [kN]
Beton	30	3,2	0,76
Błoczki betonowe	40	-	-
Cegła pełna	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Cegła perforowana	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Beton lekki	80	-	-

Wartości projektowe N_{Rd} oblicza się z wartości charakterystycznych, przyjmując współczynnik bezpieczeństwa równy 3

MONTAŻ W MURZE

