

ECO GLUE

COLLA ADESIVA PER SIGILLATURA MEMBRANE SU BASE BIOLOGICA



ECOLOGICA

La miscela contiene circa il 47 % di carbonio su base biologica (secondo ASTM 6866), per una maggior sostenibilità ambientale.

EMICODE EC1 PLUS

Grazie alla speciale formulazione, raggiunge il più alto livello di sicurezza sulle emissioni dannose per la salute.



DATI TECNICI

Proprietà	valore	conversione USC
Colore (bagnato/asciutto)	bianco crema/beige	-
Densità EN 542 +20 °C	ca. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Tempo di formazione della pellicola	permanentemente adesivo	-
Tempo necessario per asciugatura 20 °C / 50 %RH	36 h	-
Resistenza termica dopo asciugatura	da -30 °C a +80 °C	da -22 °F a +176 °F
Temperatura di applicazione (cartuccia)	da +5 °C a +30 °C	da +41 °F a +86 °F
Temperatura di applicazione (ambiente e supporto)	da -5 °C	da 23 °F
Presenza di solventi	no	-
Emicode (procedura di prova GEV)	EC1 plus	-
Classificazione VOC francese	A+	-
Temperatura di trasporto	-30 °C a +35 °C	-22 °F / +95 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	+15 °C a +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto fino a un massimo di 18 mesi. Controllare la data di scadenza riportata sulla cartuccia.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contiene CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Può provocare una reazione allergica ; EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	contenuto	resa cordone Ø8 mm	contenuto	resa cordone Ø8 mm	versione	
	[mL]	[m]	[US fl oz]	[ft]		
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	cartuccia rigida	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	cartuccia morbida	20



SISTEMA COMPLETO

Insieme a VAPOR IN GREEN 200 realizza uno strato di tenuta all'aria più sostenibile per l'ambiente.

DUREVOLE | DIN 4108-11

La colla ha superato il test di invecchiamento artificiale secondo la normativa DIN 4108-11, a garanzia di durabilità nel tempo.