

SMART BAND

FITA MONOADESIVA UNIVERSAL COM LINER DIVISÍVEL

LINER ESPECIAL

O produto tem uma película de separação única que, graças a um tratamento especial, pode ser dividida em qualquer ponto sem necessidade de pré-cortes, adaptando-se assim a qualquer exigência de colocação.

FLASHING TAPE

Cumpre todos os requisitos para ser classificado como uma fita para selagem de portas ou janelas exteriores, garantindo a máxima segurança mesmo em caso de água estagnada.

COMPOSIÇÃO

suporte

película especial em PE

suporte

película em PE estabilizada aos raios UV

colante

dispersão acrílica sem solventes

camada de separação

película em PP de divisão fácil



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Espessura	-	0,24 mm	9,5 mil
Aderência ao OSB	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Aderência ao aço	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
Aderência ao vinil	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Aderência ao contraplacado	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Aderência ao seu material de revestimento	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
Resistência à tração	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Esticamento à rutura	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Transmissão do vapor de água (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Resistência aos raios UV	-	12 meses	-
Estanquidade à chuva forte	-	conforme	-
Temperatura de aplicação	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Resistência térmica	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Para medir a aderência, foi necessário evitar o alongamento através da aplicação de outra fita no suporte.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4

CAMPOS DE APLICAÇÃO



GAMA PRODUTOS



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



RESISTÊNCIAS ÀS PERFURAÇÕES

A composição especial do suporte torna-o particularmente resistente ao rasgo e às tensões mecânicas, graças à sua elevada deformabilidade.

SMART

A fita é única e extremamente versátil. Graças ao liner de fácil divisão, basta armazenar poucos tamanhos para satisfazer qualquer exigência de construção.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

SELAGEM DO FURO DA JANELA



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

