

SMART BAND

UNIVERZALNI ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK Z DELJIVIM LINERJEM

POSEBEN LINER

Izdelku je dodana edinstvena ločevalna folija, ki jo je zaradi posebne obdelave mogoče razdeliti na kateri koli točki brez potrebe po predhodnem razrezu, tako da ga lahko prilagodimo vsem vgradnim zahtevam.

FLASHING TAPE

Izpolnjuje vse zahteve za razvrstitev kot trak za tesnjenje zunanjih vrat ali oken, saj zagotavlja največjo stopnjo zaščite tudi v primeru stoječe vode.

SESTAVA

- opora
posebna PE folija
- opora
PE folija, stabilizirana na UV-žarke
- lepilo
akrilna disperzija brez topil
- ločevalni sloj
PP folija s poenostavljeno delitvijo



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Debelina	-	0,24 mm	9.5 mil
Oprijem na OSB plošči	ASTM D3330	$\geq 5 \text{ N/10mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
Oprijem na jeklu	ASTM D3330	$\geq 12 \text{ N/10mm}$	$\geq 6.85 \text{ lbf/in}$
Oprijem na vinilu	ASTM D3330	$\geq 5 \text{ N/10mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
Oprijem na furnirju	ASTM D3330	$\geq 5 \text{ N/10mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
Oprijem na premaznem materialu	ASTM D3330	$\geq 10 \text{ N/10mm}$	$\geq 5.71.86 \text{ lbf/in}$
Natezna trdnost	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Raztezek pri pretrgu	ASTM D 1000	$\geq 400 \%$	-
Prehajanje vodne pare (Sd)	-	$> 18 \text{ m}$	$< 0.19 \text{ US perm}$
Odporna proti UV-žarkom	-	12 mesecev	-
Vodotesnost v nalivu	-	ustreza	-
Temperatura za vgradnjo	-	$-10 / +40^{\circ}\text{C}$	$+14 / +104^{\circ}\text{F}$
Toplotna odpornost	-	$-30 / +80^{\circ}\text{C}$	$-22 / +176^{\circ}\text{F}$
Temperatura skladiščenja	-	$+5 / +30^{\circ}\text{C}$	$+41 / +86^{\circ}\text{F}$

Za merjenje oprijema je bilo treba preprečiti raztezanje z namestitvijo drugega traku na podlago.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4

■ PODROČJA UPORABE



■ IZBOR IZDELKOV



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



ODPORNOST NA PREDRTJE

Zaradi posebne sestave nosilnega sloja in izjemne prilagodljivosti je še posebej odporen na pretrg in mehanske obremenitve.

SMART

Edinstven in izrazito vsestranski trak. Zaradi linerja s poenostavno delitvijo ga je mogoče skladiščiti v le nekaj velikostih, ki zadostijo vsem konstrukcijskim zahtevam.

NASVETI ZA VGRADNJO

ZATESNITEV OKENSKE ODPRTINE



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

