

ECO GLUE

LEPIDLO K UTĚSNĚNÍ MEMBRÁN NA BIOLOGICKÉ BÁZI



EKOLOGICKÉ

Směs obsahuje cca 47 % uhlíku na biologické bázi (podle ASTM 6866) pro větší ekologickou udržitelnost.

EMICODE EC1 PLUS

Díky speciálnímu složení dosahuje největší úrovně bezpečnosti proti zdraví škodlivým emisím.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	konverze USC
Barva (za mokra/za sucha)	krémově bílá/běžová	-
Hustota podle EN 542 při +20 °C	cca 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Doba vytvoření filmu	stále přilnavé	-
Doba nutná k zaschnutí při 20 °C / 50% RH	36 h	-
Teplná odolnost po vysušení	od -30 °C do +80 °C	od -22 °F do +176 °F
Teplota aplikace (kartuše)	od +5 °C do +30 °C	od +41 °F do +86 °F
Teplota aplikaci (prostředí a podklad)	od -5 °C	od 23 °F
S rozpouštědly	ne	-
Emicode (zkušební postup GEV)	EC1 plus	-
Francouzská klasifikace VOC	A+	-
Teplota při přepravě	-30 °C až +35 °C	-22 °F / +95 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	+15 °C až +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 18 měsíců. Zkontrolujte datum vypršení životnosti uvedené na kartuši.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 obsahuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Může způsobit alergickou reakci; EUH210 Bezpečnostní list k dispozici na požádání.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	výtěžek lepicí linky Ø8 mm [m]	objem [US fl oz]	výtěžek lepicí linky Ø8 mm [ft]	verze	
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	pevná kartuše	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	měkká kartuše	20



KOMPLETNÍ SYSTÉM

Spolu s VAPOR IN GREEN 200 vytvoří ekologicky udržitelnější vzduchotěnou vrstvu.

TRVANLIVÉ | DIN 4108-11

Lepidlo prošlo testy umělého stárnutí podle normy DIN 4108-11, čímž je zajištěna jeho trvanlivost v průběhu času.