

SMART BAND

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια μοναδική μεμβράνη διαχωρισμού η οποία, χάρη σε μια ειδική επεξεργασία, μπορεί να διαιρεθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς την ανάγκη προκαταρκτικής κοπής, προσαρμόζοντας έτσι σε οποιαδήποτε ανάγκη τοποθέτησης.

FLASHING TAPE

Πληροί όλες τις απαιτήσεις για να ταξινομηθεί ως ταινία για τη σφράγιση θυρών ή εξωτερικών παραθύρων, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια ακόμη και στην περίπτωση στάσιμων υδάτων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

υποστήριγμα

ειδική μεμβράνη PE

υποστήριγμα

μεμβράνη PE σταθεροποιημένη σε υπεριώδη ακτινοβολία

κόλλα

ακρυλικό χωρίς διαλύτες

διαχωριστική στρώση

μεμβράνη PP εύκολου διαχωρισμού



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Πάχος	-	0,24 mm	9.5 mil
Συμμετοχή σε OSB	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Ατσάλινη πρόσφυση	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
Συγκόλληση βινυλίου	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Προσκόλληση σε κόντρα πλακέ	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Προσκόλληση στο υλικό επικάλυψης	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
Αντοχή σε εφελκυσμό	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Επιμήκυνση σε θραύση	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Αντίσταση στις ακτίνες UV	-	12 μήνες	-
Στεγανότητα σε καταρακτώδη βροχή	-	σύμφωνο	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Θερμική αντοχή	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Για να μετρηθεί η πρόσφυση ήταν απαραίτητο να αποφευχθεί η επιμήκυνση με την εφαρμογή άλλης ταινίας στο υποστήριγμα.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Η ειδική σύνθεση του υποστηρίγματος το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σχίσμο και μηχανική καταπόνηση, χάρη στην υψηλή παραμορφωσιμότητά του.

SMART

Η ταινία είναι μοναδική και εξαιρετικά ευέλικτη. Χάρη στην εύκολη διάσπαση επένδυση είναι δυνατόν να αποθηκεύσετε λίγα μέτρα για να είστε σε θέση να καλύψετε οποιαδήποτε κατασκευαστική ανάγκη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΠΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

