

SMART BAND

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА С НАДРЕЗАННОЙ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Материал имеет уникальный защитный слой, состоящий из пленки, которую благодаря специальной обработке можно легко разорвать в любом месте без необходимости надрезки, что существенно облегчает монтаж.

FLASHING TAPE

Отвечает всем требованиям, предъявляемым к лентам для заделки соединений оконных рам и дверных коробок со строительными конструкциями, и обеспечивает максимальную защиту даже от стоячей воды.

СТРУКТУРА

основание

специальная пленка из PE

основание

пленка из PE, стабилизированная к УФ-излучению

клей

акриловая дисперсия без растворителей

разделительный слой

легкоотделяемая пленка из PP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Толщина	-	0,24 мм	9,5 mil
Адгезия к OSB	ASTM D3330	≥ 5 Н/10 мм	≥ 2.86 lbf/in
Адгезия к стали	ASTM D3330	≥ 12 Н/10 мм	≥ 6.85 lbf/in
Адгезия к винилу	ASTM D3330	≥ 5 Н/10 мм	≥ 2.86 lbf/in
Адгезия к фанере	ASTM D3330	≥ 5 Н/10 мм	≥ 2.86 lbf/in
Адгезия к собственному верхнему слою	ASTM D3330	≥ 10 Н/10 мм	≥ 5.71.86 lbf/in
Прочность на отрыв	ASTM D 1000	3000 Н/мм	17.13 lbf/mil
Удлинение при разрыве	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Паропроницаемость (Sd)	-	> 18 м	< 0.19 US perm
УФ-стабильность	-	12 месяца	-
Ливнестойкость	-	соответствует	-
Рабочая температура	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Термостойкость	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Температура хранения	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Для измерения адгезии следует принять меры по недопущению растяжения образца, например, наклеиванием ленты на жесткое основание.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	В	L	B	L	
	[мм]	[м]	[in]	[ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



■ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ

Специальный состав подложки делает материал чрезвычайно стойким разрыву и механическим нагрузкам благодаря высокой деформируемости.

SMART

Это уникальная высокодеформируемая лента. Благодаря легкоотделяемой защитной пленке можно хранить буквально пару размеров для решения почти любых строительных задач.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

ЗАДЕЛКА ОКОННОГО ПРОЕМА



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

